


JUNTAS RÁPIDAS




Diseñadas para conexionar tubos de extremos lisos mediante unión mecánica por compresión según la norma DIN-3387. Constituidas por un cuerpo base y una tuerca de apriete ensamblados a través de una junta elastomérica, arandela y anillos metálicos. El cuerpo y la base son de fundición maleable galvanizada en caliente de acuerdo con las normas europeas EN. La junta elastomérica es de NBR según DIN-3535-3

Junta Hembra




TAMAÑO	A Ø	B Ø	C	D	L
1/2 (15)	Rp 1/2	G1	50	30	59,5
3/4 (20)	Rp 3/4	G 1 1/8	52	35	61
1 (25)	Rp 1	G 1 1/2	60	44	69
1 1/4 (32)	Rp 1 1/4	G2	63	55	79
1 1/2 (40)	Rp 1 1/2	G 2 1/4	68	62	81,5
2 (50)	Rp 2	G 2 3/4	76	77	92
2 1/2 (65)	Rp 2 1/2	G 3 1/4	83	89	102,5

Junta Macho




TAMAÑO	A Ø	B Ø	C	D	L
1/2 (15)	R 1/2	G1	64	30	72,5
3/4 (20)	R 3/4	G 1 1/8	64	35	72,5
1 (25)	R 1	G 1 1/2	68	44	77,5
1 1/4 (32)	R 1 1/4	G2	75	55	91,5
1 1/2 (40)	R 1 1/2	G 2 1/4	78	62	91,5
2 (50)	R 2	G 2 3/4	86	77	103
2 1/2 (65)	R 2 1/2	G 3 1/4	89	89	109,5

Junta Doble




TAMAÑO	A Ø	B Ø	C	D	L
1/2 (15)	-	G1	63	30	80,5
3/4 (20)	-	G 1 1/8	63	35	81
1 (25)	-	G 1 1/2	68	44	85,5
1 1/4 (32)	-	G2	75	55	104,5
1 1/2 (40)	-	G 2 1/4	78	62	103,5
2 (50)	-	G 2 3/4	84	77	115
2 1/2 (65)	-	G 3 1/4	89	89	122

Junta Codo Doble



TAMAÑO	A Ø	C	D	L	F
1/2 (15)	-	50	44	58	20
3/4 (20)	-	55	51	63	20
1 (25)	-	60	59	69	22
1 1/4 (32)	-	65	67	74	22
1 1/2 (40)	-	70	76	80	25
2 (50)	-	75	89	84	25
2 1/2 (65)	-	85	110	94,5	26
3 (80)	-	95	126	104,5	27

Junta Te



TAMAÑO	A Ø	C	D	L	F	G
1/2 (15)	Rp 1/2	80	44	96	20	30
3/4 (20)	Rp 3/4	80	51	96	20	35
1 (25)	Rp 1	90	59	108	22	40
1 1/4 (32)	Rp 1 1/4	100	67	118	22	45
1 1/2 (40)	Rp 1 1/2	111	76	130	25	50
2 (50)	Rp 2	120	89	142	25	60